



# Copo Star BMP-G

## Detergente G per pavimenti di officine e ambienti industriali

Il detergente superconcentrato a bassa schiumosità, altamente alcalino e privo di NTA, fosfati e solventi per rimuovere gli imbrattamenti più ostinati, come ad esempio oli, grassi, imbrattamenti derivanti da influenti ambientali, polveri di grafite, tracce di gomma ecc. Grazie alla suo eccezionale potere di scioglimento dello sporco è ideale per la pulizia di pavimenti di officine, ambienti industriali, motori e veicoli commerciali (telai, teloni ecc.) nonché per la rimozione di sigillanti copolimerici per pavimenti. Ideale anche per impianti di trattamento biologico delle acque reflue. Approvato dalla Daimler. Facilmente scindibile secondo ÖNORM 5106.

Pagina 1 di 1

### Campi di applicazione

Pavimenti di officine, pavimenti industriali resistenti agli alcali, motori, veicoli commerciali (telai, teloni, cerchi in acciaio ecc.)

### Consigli per l'applicazione

A seconda del grado di imbrattamento: pulizia di pavimenti di officine e di siti industriali: 1:20 fino a 1:80. Pulizia di motori, telai di autocarri e teloni: 1:5 e 1:25 e pulizia di cerchi in acciaio: 1:2 fino a 1:8. Applicare sull'intera superficie, lasciare agire brevemente e sciacquare accuratamente con un'idropulitrice. Rimozione di sigillanti copolimerici per pavimenti: 1:2 fino a 1:5.

### Contenitore

Contenitore	N. art.
10 KG	138010
218 KG	138218
21 KG	138021

Valore pH: 12,9

### Avvertenze

Non spruzzare su superfici calde.;Non lasciare essiccare.;Verificare l'idoneità e la compatibilità prima dell'uso.;

### Avviso

Queste informazioni prodotto possono essere solo giuridicamente vincolanti. Non può derivarne nostra responsabilità. Verificare se il prodotto è adatto per la vostra applicazione. Per consulenza, siamo a vostra disposizione.