



# Fine Cut F6.01

## Feine Schleifpolitur siliconölfrei

Die intelligente Maschinen-Politur der neuesten Generation mit einzigartiger Aluminiumoxid-Qualität. Die intelligente Körnung sorgt für eine sehr schnelle, restlose Entfernung von Waschstraßenkratzern und ähnlichen Gebrauchsspuren und verleiht dem Lack einen dauerhaften Tiefenglanz. Schliffspuren von 2.500er Schleifmedien werden mühelos entfernt. Fine Cut F6.01 ist somit für die perfekte Aufarbeitung von mittel bis stark verwitterten Lacken bestens geeignet. Perfekt auf die Bearbeitung kratzfester Lacke abgestimmt.

Schleifgrad: 6,0

Glanzgrad: 7,0

Seite 1 von 1

## Anwendungsgebiete

Lacke an PKW, Nutzfahrzeugen, Motorrädern etc.

## Anwendungsempfehlung

Fine Cut F6.01 auf das Schleifmedium (Fine Cut Pad oder Lammfell-Pad) aufbringen und auf der zu bearbeitenden, vorgereinigten Oberfläche mit max. 2.000 U/min im Kreuzgang auspolieren. Die Reinigungswirkung kann durch Druck, Schleifmedium und Umdrehungszahl variiert werden. Zu Beginn des Schleifvorganges empfehlen wir die Verarbeitung mit höherem Druck bei geringer Umdrehungszahl. Im weiteren Verlauf den Druck reduzieren und mit höherer Umdrehung auf Hochglanz auspolieren. Letzte Politurreste können leicht mit unserem Profi-Microfasertuch ultraschallgeschneidert entfernt werden. Etwaig entstandene Schleier oder Polierspuren werden mittels Micro Cut M3.02 entfernt.

## Gebinde

Gebinde	Art.-Nr
1 L	405001
0,25 L	405250

## Warnhinweise

Vor Gebrauch schütteln.;Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen.;Nicht auf heißen Oberflächen anwenden.;Vor Frost und übermäßiger Hitze schützen.;

## Hinweis

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.