



Plastiklack- Spray schwarz

Stark haftender, schnell trocknender Sprühlack mit sehr hoher Deckkraft. Zur Farbausesserung von abgenutzten und ausgebleichten Flächen wie Einstiegsholme, Ladekanten, Stoßstangen, Radläufe, Verkleidungen u. ä. aus Metall, Gummi, Kunststoff, Stoff etc. Schützt langanhaltend vor Korrosion und Umwelteinflüssen.

Seite 1 von 1

Anwendungsgebiete

Metall, Gummi, Kunststoff, Stoff etc. an PKW, Nutzfahrzeugen etc.

Anwendungsempfehlung

Vor Gebrauch schütteln. Gereinigte Teile (entrostet, entfettet etc.) im Kreuzgang aus 25 - 30 cm Entfernung dünn besprühen und trocknen lassen. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Düse freisprühen.

Gebinde

Gebinde	Art.-Nr
12 STK	103412

Hinweis

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.