



# Schleifpaste H7.01

## Grobe Schleifpolitur siliconölfrei

Schleifpaste H7.01 ist die stark abrasive Maschinen-Politur zur schnellen Aufarbeitung stark verwitterter Lacke, zur Entfernung von Lackiernebeln und Anschliffen bis 2.000er Körnung. Schleifgrad: 7,5. Glanzgrad:3,0.

Seite 1 von 1

### Anwendungsgebiete

Lacke an PKW, Nutzfahrzeugen, Motorrädern etc.

### Anwendungsempfehlung

Schleifpaste auf das Schleifmedium (Schleifschwamm weiß hart oder Schleifschwamm gelb mittelhart) aufbringen und auf der zu bearbeitenden, vorgereinigten Oberfläche mit max. 2.000 U/min im Kreuzgang verarbeiten. Die Abrasivität/Schleifleistung kann durch Druck, Schleifmedium und Umdrehungszahl variiert werden. Zu Beginn des Schleifvorganges empfehlen wir die Verarbeitung mit höherem Druck bei geringer Umdrehungszahl. Im weiteren Verlauf den Druck reduzieren und mit höherer Umdrehung auspolieren. Letzte Politurreste können leicht mit unserem Profi-Microfasertuch ultraschallgeschnitten entfernt werden. Entstandene Schleier oder Polierspuren werden mit unserer Hochglanz-Antihologramm-Politur entfernt.

### Gebinde

Gebinde	Art.-Nr
1 L	180001
0,25 L	180250

### Warnhinweise

Vor Gebrauch schütteln.;Nicht für kratz feste Lacke geeignet.;Vor Frost und übermäßiger Hitze schützen.;Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen.;Nicht auf heißen Oberflächen anwenden.;

### Hinweis

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.